

Малък монтажен фланец FS

| МАЛЪК МОНТАЖЕН ФЛАНЕЦ | РАЗМЕРИ | НОМИНАЛЕН РАЗМЕР * | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|--|
| | | DN5 | DN6 | DN8 | DN9 | DN10 | DN12 | DN14 | DN16 | DN18 | |
| Материал - алуминий, месинг или неръждаема стомана (виж Приложение - материали за корпуси) | <i>d1 ** [mm]</i> | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| Приложение - при сонди TS, LC и RH | <i>D [mm]</i> | 32 | 34 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| | <i>b [mm]</i> | 2 (неръждаема стомана), 3 (месинг) или 4 (алуминий) | | | | | | | | | |
| | <i>k [mm]</i> | 24 | 26 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| | <i>d3 [mm]</i> | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| | <i>h1 [mm]</i> | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
| | брой болтове | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | <u>Фиксиране: неръждаем винт M4</u> | | | | | | | | | | |
| | <u>Максимална температура: 300 °C</u> | | | | | | | | | | |
| | <u>Максимално налягане: атмосферно</u> | | | | | | | | | | |
| | * Възможни са и други размери по заявка. Свържи се с КОМЕКО! ** и външен диаметър на сондата | | | | | | | | | | |

Код за поръчка FS - G4.G10

| Код | Характеристика или опция | Стойност на кодовия символ |
|-----|--------------------------|--|
| G4 | Номинален размер | DN5, DN6, DN8, DN9, DN10, DN12, DN14, DN16, DN18, Z - друг (поясни!) |
| G10 | Материал | AL - алуминий, BR - месинг (никелиран) ⁽¹⁾ , M1 - 1.4301, M2 - 1.4541 ⁽¹⁾ , M3 - 1.4571 ⁽¹⁾ , M9 - 1.4404 |

⁽¹⁾ Свържи се с КОМЕКО!